

LTE Hutschienen- antenne

ENQT
ENGINEERING QUALITY

TECHNISCHES DATENBLATT



Sie haben Fragen zu unseren
Produkten?

+49 40 35 73 20 65

info@enqt.de

Mit der **LTE Hutschiennenantenne** können alle 4 üblichen LTE Frequenzbereiche sowie 2G- und 3G-Netze abgedeckt werden. Sie eignet sich hervorragend zur Montage im Zählerschrank.
Ideale Verbauorte: Schaltschränke, Zählerschränke, Industrieanlagen

Technische Details:

Frequenz	790-960MHz, 1710-2170MHz, 2400-2690MHz
Antennengewinn	0dBd (≈2dBi)
Stehwellenverhältnis*	<2:1
Widerstand	50Ω
Antennen-Typ	Hutschiennenantenne
Leistung (max.)	5W
Kabel	LMR 100 Low Loss
Kabellänge	0,25m
Anschluss	FAKRA D female right angle
Temperaturbereich	-40°C bis +80°C
Entflammbarkeit	V0
Farbe	Hellgrau

Für die Montage werden gesondert Anleitungen bereitgestellt. Diese können über unsere Shop-Website angefordert werden.

*Das Stehwellenverhältnis und die Effizienz der Antenne sind abhängig von den, in der Nähe, verbauten Materialien.